



Dimensiones

Ancho entre los extremos de las patillas	90 mm
Medida de bisagra a bisagra	145 mm
Longitud de la montura	100 mm
Distancia vertical desde el alto del ocular hasta el alto del puente nasal	13 mm
Máxima altura de la lente	50 mm
Máximo ancho del puente nasal	25 mm



**OCULAR AHUMADO
Ref. 10365**

EN 166 1F 5-3,1 / EN 172

Modelo

PENFRO

Referencia

10360

Características

- Gafa excepcionalmente amplia para una protección extendida.
- Diseño envolvente que aumenta la cobertura de protección y la visión periférica: Campo de visión extraordinariamente generoso.
- Diseño en 2 piezas que aumenta la resistencia de alto impacto:
 - Montura de nylon súper flexible con apliques en contraste.
 - Oculares claros de PC antivaho y antirayaduras.
- Almohadillas de sujeción al final de la patilla para un ajuste más cómodo y antideslizante.
- Antivaho
- Protección contra partículas y contra rayos ultravioleta (lente clara).
- La gafa ahumada (Ref. 10365) ofrece también protección contra filtro solar.

Aplicaciones

- F** - Protección contra partículas a gran velocidad - impacto bajo de energía (bala de 6 mm a 45 m/s)
- EN170** - Protección contra radiación ultravioleta

Standards

EN166 1F / EN 170

CLASE ÓPTICA

Clase óptica 1 - Largos períodos de uso

MATERIALES

Ocular: policarbonato // Montura: nylon // Tuercas de acero inox

OCULAR

Escala ocular 2C-1,2 Filtro UV (claro); 5-3,1 Filtro solar (ahumado)

EMBALAJE

12 ud (unidad mínima de venta) // 300 uds (caja grande)





Dimensions

Width between temple tips	90 mm
Hinge to hinge measurement	145 mm
Frame length	100 mm
Vertical distance from the top of the lens to the top of the nose piece	13 mm
Maximum lens height	50 mm
Maximum width of the nose piece	25 mm



SMOKE LENS
Ref. 10365

EN 166 1F 5-3,1 / EN 172

Model

PENFRO

Reference

10360

Features

Exceptionally wide goggle for extended protection Wrap-around design increases protective coverage and peripheral vision: Extraordinarily generous field of vision
2-piece design that increases high impact resistance:

Super flexible nylon frame with contrasting appliqués.
Clear anti-fog and anti-scratch PC eyepieces.

Support pads at the end of the temple for a more comfortable, non-slip fit.

Anti-fog

Protection against particles and UV rays (clear lens).

The smoke lens (Ref. 10365) also offer protection against solar filter.

Applications

F - Protection against high velocity particles - low energy impact (6 mm bullet at 45 m / s)

EN170 - Protection against ultraviolet radiation

Standards

EN166 1F / EN 170

OPTICAL CLASS

Optical class 1 - Prolongued use

MATERIALS

Lens: polycarbonate // Frame: nylon // Stainless steel inox

LENS

Lens scale 2C-1,2 UV filter (clear); 5-3,1 Solar filter (smoked)

PACKAGING

12 units (minimum sales unit) // 300 units (big box)



WWW.SAFETOP.NET

