



DATOS TÉCNICOS	
Material de la tubería	Acero galvanizado
Pileta lavaojos	ABS
Aspersores	2 aspersores con cubierta
Válvula del lavaojos	Latón resistente a la corrosión antipolvo
Caudal	11,5 l/min
Presión del agua	3GPM
Dimensiones	A consultar
Peso	A consultar

Descripción

- ▶ Pileta lavaojos para montar en la pared, de 11-1/2" diámetro. De ABS plástico.
- ▶ Incluye dos cabezales de pulverización. Cada cabezal tiene cubierta antipolvo, control de flujo interno y filtro para eliminar impurezas del flujo de agua.
- ▶ El flujo de baja velocidad enjuaga completamente los ojos y la cara, y no es perjudicial para el usuario.
- ▶ El lavaojos proporciona 11,5 l de agua por minuto.
- ▶ Protege los cabezales de contaminantes en el aire.
- ▶ El producto se puede usar con las manos libres.
- ▶ Conecte la unidad a una fuente ininterrumpida de agua a 3 GPM.
- ▶ Es usado en situaciones de urgencia, cuando es necesario una limpieza rápida de los ojos, a causa del contacto con alguna sustancia nociva.

Materiales

Acero galvanizado

STANDARDS

EN 15154-1

Duchas de seguridad

EN 15154-2

Duchas de seguridad lavaojos conectados a la red de agua



WWW.SAFETOP.NET



Medidas

