




**ENGANCHE RÁPIDO  
EN LA PARTE TRASERA**



**ENGANCHE RÁPIDO  
EN LAS TIRAS DEL CUELLO**



**EN ISO 11611 (Niveles de rendimiento)**

Impacto de salpicaduras

Clase 2

Transferencia de calor

Clase 2

## Descripción

- ▼ **Longitud: 90x60 cm**
- ▼ Delantal serie standard de cuero gris que cubre la zona ventral y el pecho de proyecciones de soldadura y partículas incandescentes.
- ▼ Se ajusta en el cuello y cintura por medio de unas cintas también de cuero con enganches rápidos en los extremos.
- ▼ Espesor de la piel: 1,7 mm.
- ▼ Protege el cuerpo del usuario durante actividades de soldeo o similares.
- ▼ Protege la piel contra los efectos de la luz ultravioleta producida por soldadura por arco.

## STANDARDS

- ▼ **EN ISO 11611 Clase 2**

## Materiales

- ▼ Piel flor vacuno

## Espesor de la piel

- ▼ 1,7 mm

## Embalaje

- ▼ 1 par / 25 pares

## Aplicaciones

- ▼ Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: soldeo de MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldeo MAG (con CO<sub>2</sub> o gases mezclados), soldeo MIG (con alta corriente), soldeo por arco con alambre tubular autoprotegido, corte por plasma, resanado, corte por oxígeno, proyección térmica...

