



digitX[®]



Tratamiento Sanitized®: mayor higiene. Este tratamiento mantiene la mano fresca durante largos períodos, y aporta mayor comodidad de uso.



Testado según el standard Oeko-Tex 100, un sistema de análisis y certificación para productos textiles que garantiza la calidad de los materiales

CAT II
CE



ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	3
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 5-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

EMBALAJE **12 pares/ 144 pares**
Unidad mínima de venta: 12 pares

MATERIAL Nylon, lycra, nitrilo espumado.

APLICACIONES Montaje de piezas, manipulación de materiales y tareas de mantenimiento general, manipulación de cargas y trabajos en entornos aceitosos, electrónica, industria automotriz y embalaje.

CARACTERÍSTICAS

- + Alta resistencia a la abrasión – Mayor durabilidad en trabajos exigentes.
- + Buena resistencia al desgarro – Protección extra contra rasgaduras accidentales.
- + Revestimiento de nitrilo espumado – Agarre seguro en superficies secas y ligeramente aceitosas.
- + Máxima destreza (nivel 5) – Permite manipulación precisa sin perder sensibilidad.
- + Tejido de nylon/lycra 15G – Ajuste cómodo y flexible para largas jornadas.
- + Certificación Oeko-Tex – Libre de sustancias nocivas para la piel y el medioambiente.
- + Tratamiento Sanitized – Previene malos olores y el crecimiento bacteriano.
- + Ligero y transpirable – Reduce la fatiga y mantiene las manos frescas.
- + Diseño ergonómico – Se adapta a la mano para mayor comodidad y control.
- + Excelente dexteridad, sensibilidad y tacto, combinando una larga vida útil, con una altísima resistencia a la abrasión: los ensayos han triplicado el máximo nivel requerido por el standard, alcanzando 20.000 ciclos de abrasión hasta romperse.
- + Ideal para mecánica, ensamblaje y manipulación – Versátil en múltiples aplicaciones.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA



digitX[®]



Sanitized[®] treatment: enhanced hygiene. This treatment keeps the hand cool for long periods and provides greater comfort during use.



Tested according to the Oeko-Tex 100 standard, a testing and certification system for textile products that guarantees material quality.

CAT II
CE



EN388	ABRASION	4
	BLADE CUT	1
	TEAR	3
	PUNCTURE	1
	TDM CUT	X



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES 5-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

PACKAGING 12 pairs/ 144 pairs
(minimum sales unit: 12 pairs)

MATERIAL Nylon, lycra, foamed nitrile.

APPLICATIONS Assembly of parts, material handling and general maintenance tasks, load handling and work in oily environments, electronics, automotive industry, and packaging.

CHARACTERISTICS

- + High abrasion resistance - Increased durability in demanding jobs.
- + Good tear resistance - Extra protection against accidental tearing.
- + Foamed nitrile coating - Secure grip on dry and slightly oily surfaces.
- + Maximum dexterity (level 5) - Allows precise manipulation without losing sensitivity.
- + 15G nylon/lycra fabric - Comfortable and flexible fit for long days.
- + Oeko-Tex certified - free of substances harmful to the skin and the environment.
- + Sanitized Treatment - Prevents odours and bacterial growth.
- + Lightweight and breathable - Reduces fatigue and keeps hands cool.
- + Ergonomic design - Fits in the hand for comfort and control.
- + Excellent dexterity, sensitivity, and tactility, combining long service life with outstanding abrasion resistance: testing has tripled the maximum level required by the standard, reaching 20.000 abrasion cycles before breaking.
- + Ideal for mechanics, assembly and handling - Versatile in multiple applications.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX[®]



Tratamento Sanitized[®]: maior higiene. Este tratamento mantém a mão fresca por longos períodos, proporcionando maior conforto durante o uso.



Testado segundo o padrão Oeko-Tex 100, um sistema de análise e certificação para produtos têxteis que garante a qualidade dos materiais.

CAT II
CE



EN388	ABRASÃO	4
	CORTE	1
	RASGO	3
	PERFURAÇÃO	1
	CORTE TDM	X



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 5-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

EMBALAGEM 12 pares/ 144 pares
(unidade mínima de venda: 12 pares)

MATERIAL Nylon, lycra, espuma de nitrilo.

APLICAÇÕES Montagem de peças, manuseio de materiais e tarefas de manutenção geral, manuseio de cargas e trabalho em ambientes oleosos, eletrônica, indústria automotiva e embalagens.

CARACTERÍSTICAS

- + Elevada resistência à abrasão - Maior durabilidade em trabalhos exigentes.
- + Boa resistência ao rasgamento - Proteção extra contra rasgões acidentais.
- + Revestimento de espuma de nitrilo - aderência segura em superfícies secas e ligeiramente oleosas.
- + Destreza máxima (nível 5) - Permite uma manipulação precisa sem perder a sensibilidade.
- + Tecido de nylon/lycra 15G - Ajuste confortável e flexível para dias longos.
- + Certificado Oeko-Tex - isento de substâncias nocivas para a pele e para o ambiente.
- + Tratamento higienizado - Previne os odores e o crescimento de bactérias.
- + Leve e respirável - Reduz a fadiga e mantém as mãos frescas.
- + Design ergonômico - Adapta-se à mão para maior conforto e controlo.
- + Excelente destreza, sensibilidade e tato, combinando longa vida útil com altíssima resistência à abrasão: os testes triplicaram o nível máximo exigido pela norma, alcançando 20.000 ciclos de abrasão antes de se romper.
- + Ideal para mecânica, montagem e manuseamento - Versátil em múltiplas aplicações.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



digitX®



Traitement Sanitized® : meilleure hygiène. Ce traitement garde la main fraîche pendant de longues périodes et offre un plus grand confort d'utilisation.



Testé selon la norme Oeko-Tex 100, un système d'analyse et de certification pour les produits textiles qui garantit la qualité des matériaux.

CAT II
CE



EN388	ABRASION	4
	COUPURE	1
	DÉCHIRURE	3
	PERFORATION	1
	COUPURE TDM	X



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 5-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

EMBALLAGE 12 paires/ 144 paires
(unité de vente minimale : 12 paires)

MATÉRIAU Nylon, lycra, nitrile moussé.

CANDIDATURES Assemblage de pièces, manipulation de matériaux et tâches de maintenance générale, manutention de charges et travail en environnements huileux, électronique, industrie automobile et emballage.

CARACTÉRISTIQUES

- + Haute résistance à l'abrasion - Durabilité accrue dans les travaux exigeants.
- + Bonne résistance à la déchirure - Protection supplémentaire contre les déchirures accidentelles.
- + Enduction nitrile moussé - Adhérence sûre sur les surfaces sèches et légèrement huileuses.
- + Dextérité maximale (niveau 5) - Permet une manipulation précise sans perte de sensibilité.
- + Tissu en nylon/lycra 15G - Confortable et souple pour les longues journées.
- + Certifié Oeko-Tex - sans substances nocives pour la peau et l'environnement.
- traitement + Sanitized - Préviens les odeurs et la croissance bactérienne.
- + Léger et respirant - Réduit la fatigue et garde les mains au frais.
- + Conception ergonomique - S'adapte à la main pour plus de confort et de contrôle.
- + Excellente dextérité, sensibilité et toucher, combinant une longue durée de vie avec une résistance à l'abrasion exceptionnelle : les tests ont triplé le niveau maximum exigé par la norme, atteignant 20.000 cycles d'abrasion avant rupture.
- + Idéal pour la mécanique, l'assemblage et la manutention - Polyvalent dans de multiples applications.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



digitX®



Επεξεργασία Sanitized®: για μεγαλύτερη υγιεινή. Αυτή η επεξεργασία διατηρεί το χέρι δροσερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση.



Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex 100, ένα σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που διασφαλίζει την ποιότητα των υλικών.

CAT II
CE



4131X

ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ	1
ΣΧΙΣΙΜΟ	3
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
ΚΟΠΗ TDM	X



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



LIGHT



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ 5-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ζεύγη/144 ζεύγη
Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 12 ζεύγη.

ΥΛΙΚΟ Νάιλον, λύκρα, αφρώδες νιτρίλιο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Συναρμολόγηση εξαρτημάτων, χειρισμός υλικών και γενικές εργασίες συντήρησης, διαχείριση φορτίων και εργασία σε λιπαρά περιβάλλοντα, ηλεκτρονικά, αυτοκινητοβιομηχανία και συσκευασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Υψηλή αντοχή στην τριβή - Αυξημένη αντοχή σε απαιτητικές εργασίες.
- + Καλή αντοχή στο σχίσιμο - Πρόσθετη προστασία από τυχαίο σχίσιμο.
- + Επιστροφή από αφρώδες νιτρίλιο - Ασφαλής πρόσφυση σε στεγνές και ελαφρώς λιπαρές επιφάνειες.
- + Μέγιστη επιδεξιότητα (επίπεδο 5) - Επιτρέπει τον ακριβή χειρισμό χωρίς να χάνεται η ευαισθησία.
- + Υφασμα νάιλον/lycra 15G - Άνετη και ευέλικτη εφαρμογή για μεγάλες ημέρες.
- + Πιστοποίηση Oeko-Tex - χωρίς ουσίες επιβλαβείς για το δέρμα και το περιβάλλον.
- + Απολυμαντική επεξεργασία - Αποτρέπει τις οσμές και την ανάπτυξη βακτηρίων.
- + Ελαφρύ και αναπνέει - Μειώνει την κόπωση και διατηρεί τα χέρια δροσερά.
- + Εργονομικός σχεδιασμός - Ταιριάζει στο χέρι για άνεση και έλεγχο.
- + Εξαιρετική δεξιότητα, ευαισθησία και αφή, συνδυάζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής με εξαιρετική αντοχή στην τριβή: οι δοκιμές τριπλασίασαν το μέγιστο επίπεδο που απαιτείται από το πρότυπο, φτάνοντας τους 20.000 κύκλους τριβής πριν τη φθορά.
- + Ιδανικό για μηχανική, συναρμολόγηση και χειρισμό - Ευέλικτο σε πολλαπλές εφαρμογές.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



digitX[®]



Trattamento Sanitized®: igiene migliorata. Questo trattamento mantiene la mano fresca per lunghi periodi e offre un maggiore comfort durante l'uso.



Testato secondo lo standard Oeko-Tex 100, un sistema di prova e certificazione per prodotti tessili che garantisce la qualità dei materiali.

CAT II
CE



ABRASIONE	4
TAGLIO	1
STRAPPO	3
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE 5-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

IMBALLAGGIO 12 coppie/ 144 coppie
(unità minima di vendita: 12 paia)

MATERIALE Nylon, lycra, nitrile espanso.

APPLICAZIONI Assemblaggio di componenti, movimentazione dei materiali e attività di manutenzione generale, movimentazione dei carichi e lavoro in ambienti oleosi, elettronica, industria automobilistica e imballaggio.

CARATTERISTICHE

- + Elevata resistenza all'abrasione - Maggiore durata nei lavori più impegnativi.
- + Buona resistenza allo strappo - Protezione extra contro gli strappi accidentali.
- + Rivestimento in nitrile schiumato - Presa sicura su superfici asciutte e leggermente oleose.
- + Massima destrezza (livello 5) - Permette una manipolazione precisa senza perdere la sensibilità.
- + Tessuto in nylon/lycra 15G - Vestibilità comoda e flessibile per le lunghe giornate.
- + Certificato Oeko-Tex - privo di sostanze nocive per la pelle e l'ambiente.
- + Trattamento igienizzante - Previene gli odori e la crescita batterica.
- + Leggero e traspirante - Riduce l'affaticamento e mantiene le mani fresche.
- + Design ergonomico - Si adatta alla mano per garantire comfort e controllo.
- + Eccellente destrezza, sensibilità e tattilità, combinando una lunga durata con un'elevatissima resistenza all'abrasione: i test hanno triplicato il livello massimo richiesto dallo standard, raggiungendo 20.000 cicli di abrasione prima della rottura.
- + Ideale per la meccanica, l'assemblaggio e la movimentazione - Versatile in molteplici applicazioni.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



digitX[®]



Sanitized®-behandling: förbättrad hygien. Denna behandling håller handen sval under längre perioder och ger ökad komfort vid användning.



Testad enligt Oeko-Tex Standard 100, ett test- och certifieringssystem för textilprodukter som garanterar materialets kvalitet.

CAT II
CE



NÖTNING	4
SKÄRNING	1
RIVNING	3
GENOMTRÄNGNING	1
TDM-SKÄRNING	X



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 5-11



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

FÖRPACKNING 12 par/ 144 par
(minsta säljförpackning: 12 par)

MATERIAL Nylon, lycra, skummad nitril.

ANSÖKNINGAR Montering av delar, materialhantering och allmänt underhållsarbete, lasthantering och arbete i oljiga miljöer, elektronik, fordonsindustri och förpackning.

EGENSKAPER

- + Hög nötningsbeständighet - Ökad hållbarhet vid krävande arbeten.
- + Bra rivhållfasthet - Extra skydd mot oavsiktlig sönderrivning.
- + Skummad nitrilbeläggning - säkert grepp på torra och lätt oljiga ytor.
- + Maximal fingerfärdighet (nivå 5) - Möjliggör exakt manipulation utan att förlora känsligheten.
- + 15G nylon/lycra-tyg - bekväm och flexibel passform för långa dagar.
- + Öko-Tex-certifierad - fri från ämnen som är skadliga för huden och miljön.
- + Sanitized Treatment - Förhindrar lukt och bakterietillväxt.
- + Lätt och andningsbar - minskar trötthet och håller händerna svala.
- + Ergonomisk design - ligger bra i handen för komfort och kontroll.
- + Utmärkt fingerfärdighet, känslighet och taktilitet, som kombinerar lång livslängd med mycket hög nötningsbeständighet: testerna har tredubblat den maximala nivå som krävs enligt standarden och nått 20.000 nötningscykler innan brott.
- + Idealisk för mekanik, montering och hantering - Mångsidigt användbar i många olika applikationer.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN