



Ancho	22 mm
Longitud	1,2 m
Material	Poliéster
Resistencia	25 Kn
Peso	280 g aprox

Descripción

- ▼ EPI categoría III.
- ▼ Eslinga de anclaje de 1,2 m, fabricada en poliéster, con dos anillas de aluminio en los extremos.
- ▼ Gracias a las anillas de diferentes diámetros (28 mm y 46 mm de diámetro respectivamente), se puede tirar de ella hacia abajo desde el suelo.
- ▼ Incluye área de protección de poliéster y PVC.
- ▼ Fuerza de rotura: 25 Kn.
- ▼ Fácil identificación gracias al color rojo de los extremos.
- ▼ Puede usarse como protector del tronco del árbol y facilita el movimiento de la cuerda.
- ▼ Válida para usar como dispositivo de anclaje: para fijar subsistemas de unión a un punto de amarre estructural.

STANDARDS

EN 795 Clase B
(Dispositivos móviles de anclaje)

Materiales

- ▼ Poliéster. Área de protección de poliéster y PVC

Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.
- ▼ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor.

Aplicaciones

- ▼ Válida para usar como dispositivo de anclaje: para fijar subsistemas de unión a un punto de amarre estructural

