


**SNR  
34**

## SNR 34 DB H-36 / M-32 / L-24

FRECUENCIA HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN M. (DB)	19.2	24.8	33.2	37.2	36.1	39.4	37.6
DESVIACIÓN ST. (DB)	2.5	2.8	2.7	2.5	2.3	3.4	3.0
APV (dB)	16.7	22.1	30.5	34.7	33.7	36.0	34.6

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


**EN352-1:2020**
**EMBALAJE** 1 unidad / 20 unidades

**MATERIAL**

- Cápsulas de ABS
- Banda de acero inoxidable
- Almohadillas PVC suave
- Espuma en el interior de la cápsula

**APLICACIONES** Filtración de ruidos de alta frecuencia, como ruidos de maquinaria, motosierras...

### CARACTERÍSTICAS

- + Auditivo con tecnología de doble carcasa que minimiza el eco y facilita la comprensión del habla y las señales en el lugar de trabajo.
- + Los anillos de sellado son anchos y rellenos de espuma extra blanda para un mejor ajuste y una baja presión de contacto.
- + Suspensión de 4 puntos. El sistema de suspensión ayuda a distribuir uniformemente la presión.
- + Diadema amplia con copas anchas para mayor comodidad y usos prolongados.
- + Peso 290g


**SAFETOP.NET**


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN


**SNR  
34**

## SNR 34 DB H-36 / M-32 / L-24

FREQUÊNCIA HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUAÇÃO M. (DB)	19.2	24.8	33.2	37.2	36.1	39.4	37.6
DESVIO PADRÃO (DB)	2.5	2.8	2.7	2.5	2.3	3.4	3.0
APV (dB)	16.7	22.1	30.5	34.7	33.7	36.0	34.6

### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO


**EN352-1:2020**
**EMBALAGEM** 1 unidade / 20 unidades

**MATERIAL**

Cápsulas em ABS  
 Faixa de aço inoxidável  
 Almofadas em PVC macio  
 Espuma no interior da cápsula

**APLICAÇÕES**

Filtragem de ruídos de alta frequência, tais como ruídos de máquinas, motosserras...

### CARACTERÍSTICAS

- + Aparelho auditivo com tecnologia de caixa dupla que minimiza o eco e facilita a compreensão do discurso e dos sinais no local de trabalho.
- + Os anéis de vedação são largos e preenchidos com espuma extra macia para um melhor ajuste e uma baixa pressão de contacto.
- + Suspensão de 4 pontos. O sistema de suspensão ajuda a distribuir a pressão de forma homogénea.
- + Banda larga para a cabeça com copos largos para conforto e utilização prolongada.
- + Peso 290g


**SAFETOP.NET**


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

 Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
 (Oleiros, A Coruña) ESPANHA


**SNR  
34**

## SNR 34 DB H-36 / M-32 / L-24

FREQUÊNCIA HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUAÇÃO M. (DB)	19.2	24.8	33.2	37.2	36.1	39.4	37.6
DESVIO PADRÃO (DB)	2.5	2.8	2.7	2.5	2.3	3.4	3.0
APV (dB)	16.7	22.1	30.5	34.7	33.7	36.0	34.6

### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO


**EN352-1:2020**
**EMBALAGEM** 1 unidade / 20 unidades

**MATERIAL**

Cápsulas em ABS  
 Faixa de aço inoxidável  
 Almofadas em PVC macio  
 Espuma no interior da cápsula

**APLICAÇÕES**

Cápsulas em ABS  
 Faixa de aço inoxidável  
 Almofadas em PVC macio  
 Espuma no interior da cápsula

### CARACTERÍSTICAS

- + Aparelho auditivo com tecnologia de caixa dupla que minimiza o eco e facilita a compreensão do discurso e dos sinais no local de trabalho.
- + Os anéis de vedação são largos e preenchidos com espuma extra macia para um melhor ajuste e uma baixa pressão de contacto.
- + Suspensão de 4 pontos. O sistema de suspensão ajuda a distribuir a pressão de forma homogénea.
- + Banda larga para a cabeça com copos largos para conforto e utilização prolongada.
- + Peso 290g


**SAFETOP.NET**


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

 Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
 (Oleiros, A Coruña) ESPANHA


**SNR  
34**

## SNR 34 DB H-36 / M-32 / L-24

FREQUENCE HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATTÉNUATION M. (DB)	19.2	24.8	33.2	37.2	36.1	39.4	37.6
ÉCART-TYPE (DB)	2.5	2.8	2.7	2.5	2.3	3.4	3.0
APV (dB)	16.7	22.1	30.5	34.7	33.7	36.0	34.6

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


**EN352-1:2020**
**EMBALLAGE** 1 unité / 20 unités

**MATÉRIAU**

- Capsules en ABS
- Bande en acier inoxydable
- Coussinets en PVC souple
- Mousse à l'intérieur de la capsule

**CANDIDATURES** Filtration des bruits à haute fréquence, tels que les bruits de machines, de tronçonneuses...

### CARACTÉRISTIQUES

- + Aide auditive dotée d'une technologie à double boîtier qui minimise l'écho et facilite la compréhension de la parole et des signaux sur le lieu de travail.
- + Les anneaux d'étanchéité sont larges et remplis de mousse extra souple pour un meilleur ajustement et une faible pression de contact.
- + Suspension à 4 points. Le système de suspension permet de répartir uniformément la pression.
- + Bandeau large avec de larges bonnets pour le confort et le port prolongé.
- + Poids 290g


**SAFETOP.NET**


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE


**SNR  
34**

## SNR 34 DB H-36 / M-32 / L-24

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ΕΞΑΣΘ'ΕΝΗΣΗ Μ. (DB)	19.2	24.8	33.2	37.2	36.1	39.4	37.6
ΣΤ. ΑΠΟΚΛΙΣΗ (DB)	2.5	2.8	2.7	2.5	2.3	3.4	3.0
APV (dB)	16.7	22.1	30.5	34.7	33.7	36.0	34.6

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


**EN352-1:2020**

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**1 μονάδα / 20 μονάδες**

#### ΥΛΙΚΟ

Κάψουλες ABS  
Ανοξειδωτη ζώνη  
Μαλακά μαξιλαράκια PVC  
Αφρός στο εσωτερικό της κάψουλας

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διήθηση θορύβου υψηλής συχνότητας, όπως θόρυβος από μηχανήματα, αλυσοπρίονα...

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Ακουστικό βοήθημα με τεχνολογία διπλού περιβλήματος που ελαχιστοποιεί την ηχώ και διευκολύνει την κατανόηση της ομιλίας και των σημάτων στο χώρο εργασίας.
- + Οι δακτύλιοι στεγανοποίησης είναι φαρδιοί και γεμισμένοι με πολύ μαλακό αφρό για καλύτερη εφαρμογή και χαμηλή πίεση επαφής.
- + Ανάρτηση 4 σημείων. Το σύστημα ανάρτησης βοηθά στην ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης.
- + Ευρύ στήριγμα κεφαλής με φαρδιά φλιτζάνια για άνεση και εκτεταμένη φθορά.
- + Βάρος 290g


**SAFETOP.NET**


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

 Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ


**SNR  
34**

## SNR 34 DB H-36 / M-32 / L-24

FREQUENZA HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATTENUAZIONE M. (DB)	19.2	24.8	33.2	37.2	36.1	39.4	37.6
DEVIAZIONE ST. (DB)	2.5	2.8	2.7	2.5	2.3	3.4	3.0
APV (dB)	16.7	22.1	30.5	34.7	33.7	36.0	34.6

### SPECIFICHE DEL PRODOTTO


**EN352-1:2020**
**IMBALLAGGIO 1 unità / 20 unità**

#### MATERIALE

Capsule in ABS  
Fascia in acciaio inox  
Cuscinetti in PVC morbido  
Schiuma all'interno della capsula

#### APPLICAZIONI

Filtrazione dei rumori ad alta frequenza, come quelli provenienti da macchinari, motoseghe...

### CARATTERISTICHE

- + Apparecchio acustico con tecnologia a doppio alloggiamento che riduce al minimo l'eco e facilita la comprensione del parlato e dei segnali sul posto di lavoro.
- + Gli anelli di tenuta sono larghi e riempiti di schiuma extra morbida per una migliore tenuta e una bassa pressione di contatto.
- + Sospensione a 4 punti. Il sistema di sospensione aiuta a distribuire uniformemente la pressione.
- + Ampio archetto con coppe larghe per il massimo comfort e un'usura prolungata.
- + Peso 290g


**SAFETOP.NET**


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA


**SNR  
34**

## SNR 34 DB H-36 / M-32 / L-24

FREKVENNS HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
DÄMPNING M. (DB)	19.2	24.8	33.2	37.2	36.1	39.4	37.6
ST. AVVIKELSE (DB)	2.5	2.8	2.7	2.5	2.3	3.4	3.0
APV (dB)	16.7	22.1	30.5	34.7	33.7	36.0	34.6

### PRODUKTSPECIFIKATIONER


**EN352-1:2020**
**FÖRPACKNING 1 enhet / 20 enheter**

#### MATERIAL

ABS-kapslar  
Band i rostfritt stål  
Mjuka PVC-kuddar  
Skum inuti kapseln

#### ANSÖKNINGAR

Filtrering av högfrekvent buller, t.ex. buller från maskiner, motorsågar...

### EGENSKAPER

- + Hörapparat med dubbelhusteknik som minimerar eko och gör det lättare att uppfatta tal och signaler på arbetsplatsen.
- + Tätningringarna är breda och fyllda med extra mjukt skum för bättre passform och lågt kontaktryck.
- + 4-punktsupphängning. Fjädringssystemet hjälper till att fördela trycket jämnt.
- + Brett huvudband med breda kupor för komfort och långvarig användning.
- + Vikt 290g


**SAFETOP.NET**


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN


**SNR  
34**

## SNR 34 DB H-36 / M-32 / L-24

תדר HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
הנחתה ממוצעת (DB)	19.2	24.8	33.2	37.2	36.1	39.4	37.6
סטיית תקן (DB)	2.5	2.8	2.7	2.5	2.3	3.4	3.0
ערך מובטח (dB)	16.7	22.1	30.5	34.7	33.7	36.0	34.6

### מפרט המוצר


**EN352-1:2020**
**אריזה**
**יחידה / 20 יחידות 1**
**חומרים**

ABS מעטפת  
קשת פלדת אל-חלד  
רכות PVC כריות  
קצף בתוך המעטפת

**יישומים**

סינון רעשים בתדרים גבוהים, כמו רעשי  
מכונות ומסורים חשמליים

### מאפיינים:

אוזניות עם טכנולוגיית מעטפת כפולה שממזערת הדהוד ומאפשרת הבנה טובה יותר של דיבור וסימנים במקום העבודה טבעות האיטום רחבות ומלאות בקצף רך במיוחד להתאמה טובה יותר ולחץ נמוך במגע.

מערכת השעיה בעלת 4 נקודות. המערכת מסייעת בחלוקת הלחץ באופן אחיד

קשת רחבה עם כוסות אוזניים רחבות לנוחות מוגברת ולשימוש ממושך

משקל: 290 גרם


**SAFETOP.NET**


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN