



## Descripción

- EPI de categoría II.
- Guante sin costuras en una sola pieza. Con soporte de nylon-lycra.
- Testado según el estándar Oeko-Tex: un sistema de análisis y certificación para productos textiles que garantiza la calidad de los materiales.
- Máxima resistencia a la abrasión (nivel 4).
- Recubierto de nitrilo 3/4, válido para ambientes húmedos o con aceite. La lycra enfriá y proporciona agarre y adaptación a cualquier anatomía.
- Máximo tacto y agarre: las motas facilitan el agarre y previenen el cansancio de la mano en el trabajo.
- Máxima ergonomía y confort. No producen mal olor y son transpirables, válidos para largos períodos de uso.
- Máximo nivel de dexteridad: 5.
- Disponible versión dorso aireado (Ref. G101)



G101 (dorso aireado)



G101F (dorso recubierto)

## Materiales

- Nitrilo con soporte de nylon-lycra

### RESISTENCIAS (EN388)



ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	2
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



#### MARCAJE



#### EN388



#### CAT. II



*Se sirve en blíster para colgar*

### TALLAS

7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL)

### DEXTERIDAD

NIVEL 5

### LONGITUD

26 cm

### EMBALAJE

Bolsas de 12 pares (unidad mínima de venta)

Cajas de 120 pares

Se sirve con bolsa individual para colgar

## Aplicaciones

- Ideal para trabajos que precisan destreza: mantenimiento, ensamblaje, etc.

## STANDARDS

- EN420 (requisitos generales)
- EN388 (resistencias mecánicas)



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

