

G114B



G114



CAT II

EN388



2133X

ABRASIÓN 2

CORTE 1

RASGADO 3

PERFORACIÓN 3

CORTE TDM X

EN407



41214X

COMPORTAMIENTO A LA LLAMA 4

CALOR POR CONTACTO 1

CALOR CONVECTIVO 2

CALOR RADIANTE 1

PEQUEÑAS SALPICADURAS 4

METAL FUNDIDO

GRANDES MASAS DE

METAL FUNDIDO X

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS	G114B 6-12	G114 7-10
DEXTERIDAD	NIVEL 5	
CE	EN 420: 2003+A1:2009 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2004	
EMBALAJE	12 pares / 120 pares	
MATERIAL	Piel flor vacuno	
APLICACIONES	Construcción, automoción, metalúrgicas, agricultura, ensamblaje, madereras, etc.	

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Guante de piel flor vacuno con buen tacto y flexibilidad (máxima dexteridad nivel 5).
- + Piel flor de alta calidad muy suave al contacto con la piel. Alta resistencia y durabilidad.
- + Riesgos mecánicos y térmicos (resistencia al calor por contacto hasta 100°C).
- + Alta resistencia a la abrasión.
- + Costuras exteriores en hilo exterior de poliamida resistente a la llama.
- + Elástico en el dorso para mayor fijación y evitar la entrada de suciedad al guante.
- + 26 cm de longitud.


SAFETOP.NET


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

 Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN

G114B



G114



CAT II		ABRASION	2		FLAME BEHAVIOR	4
		CUT	1		CONTACT HEAT	1
		TEAR	3		CONVECTIVE HEAT	2
		PUNCTURE	3		RADIANT HEAT	1
		TDM CUT	X		SMALL SPLASHES OF MOLETEN METAL	4
				LARGE MASSES OF MOLTEN METAL	X	

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES	G114B 6-12	G114 7-10
DEXTERITY	LEVEL 5	
CE	EN 420: 2003+A1:2009 EN388:2016+A1:2018 EN 407:2004	
PACKAGING	12 pairs / 120 pairs	
MATERIAL	Full grain cowhide leather	
APLICATIONS	Construction, automotive, metallurgy, agriculture, assembly, woodworking, etc.	

FEATURES

- + Category II PPE.
- + Full grain cowhide leather glove with good feel and flexibility (maximum dexterity level 5).
- + High-quality full grain leather, very soft to the touch. High resistance and durability.
- + Mechanical and thermal risks (contact heat resistance up to 100°C).
- + High abrasion resistance.
- + External seams made with flame-resistant polyamide thread.
- + Elastic on the back for better fit and to prevent dirt from entering the glove.
- + 26 cm in length.

G114B




G114



CAT II

EN388



2133X

ABRASÃO	2
CORTE	1
RASGO	3
PERFURAÇÃO	3
CORTE TDM	X

EN407



41214X

COMPORTAMENTO À CHAMA	4
CALOR POR CONTATO	1
CALOR CONVECTIVO	2
CALOR RADIANTE	1
PEQUENAS RESPINGOS DE METAL FUNDIDO	4
GRANDES MASSAS DE METAL FUNDIDO	X

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS	G114B	G114
	6-12	7-10

DESTREZA	NIVEL 5
----------	---------



EN 420: 2003+A1:2009
EN 388: 2016+A1:2018
EN 407: 2004

PACKAGING	12 pares / 120 pares
-----------	----------------------

MATERIAL	couro de bovino grão integral
----------	-------------------------------

APLICAÇÕES	Construção, automotiva, metalurgia, agricultura, montagem, marcenaria, etc.
------------	---

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de Categoria II.
- + Luva de couro bovino grão integral com bom toque e flexibilidade (dexteridade máxima nível 5).
- + Couro grão integral de alta qualidade, muito suave ao toque. Alta resistência e durabilidade.
- + Riscos mecânicos e térmicos (resistência ao calor por contato até 100°C).
- + Alta resistência à abrasão.
- + Costuras externas feitas com fio de poliamida resistente à chama.
- + Elástico no dorso para melhor ajuste e para evitar a entrada de sujeira na luva.
- + 26 cm de comprimento.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
 pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN

G114B



G114



CAT II

EN388



2133X

ABRASION	2
COUPURE	1
DÉCHIRURE	3
PERFORATION	3
COUPURE TDM	X

EN407



41214X

COMPORTEMENT À LA FLAMME	4
CHALEUR PAR CONTACT	1
CHALEUR CONVECTIVE	2
CHALEUR RADIANTE	1
PETITES ÉCLABOUSSURES DE MÉTAL EN FUSION	4
GRANDES MASSES DE MÉTAL EN FUSION	X

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES	G114B 6-12	G114 7-10
DEXTÉRITÉ	NIVEL 5	
CE	EN 420: 2003+A1:2009 EN 388: 2016+A1:2018 EN 407: 2004	
PACKAGING	12 paires / 120 paires	
MATERIAUX	cuir de bovin pleine fleur	
APPLICATION	Construction, automobile, métallurgie, agriculture, assemblage, menuiserie, etc.	

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de Catégorie II.
- + Gant en cuir pleine fleur de bovin avec bon toucher et flexibilité (dextérité maximale niveau 5).
- + Cuir pleine fleur de haute qualité, très doux au toucher. Haute résistance et durabilité.
- + Risques mécaniques et thermiques (résistance à la chaleur par contact jusqu'à 100°C).
- + Haute résistance à l'abrasion.
- + Coutures extérieures faites avec un fil de polyamide résistant aux flammes.
- + Élastique sur le dos pour un meilleur ajustement et pour éviter l'entrée de saleté dans le gant.
- + Longueur de 26 cm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

G114B




G114



CAT II

EN388



2133X

ΦΘΟΡΑ	2
ΚΟΨΗ	1
ΡΗΓΜΑ	3
ΔΙΑΝΟΓΗ	3
ΚΟΨΗ TDM	X

EN407



41214X

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ	4
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΦΗ	1
ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	2
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΣΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	1
ΜΙΚΡΕΣ ΣΠΛΑΤΣΙΕΣ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	4
ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΖΕΣ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	X

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ G114B 6-12 G114 7-10

ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 5



EN 420: 2003+A1:2009
EN 388:2016+A1:2018
EN 407:2004

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ζευγάρια / 120 ζευγάρια

ΥΛΙΚΑ δέρμα πλήρους γραϊνών βοδιού

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κατασκευή, αυτοκινητοβιομηχανία, μεταλλουργία, γεωργία, συναρμολόγηση, ξυλουργική, κ.ά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + EPI Κατηγορίας II.
- + Γάντι από δέρμα πλήρους γραϊνών βοδιού με καλή αίσθηση και ευελιξία (μέγιστη επιδεξιότητα επίπεδο 5).
- + Δέρμα πλήρους γραϊνών υψηλής ποιότητας, πολύ μαλακό στην αφή. Υψηλή αντοχή και διάρκεια.
- + Μηχανικοί και θερμικοί κίνδυνοι (αντοχή στη θερμότητα επαφής μέχρι 100°C).
- + Υψηλή αντοχή στη φθορά..
- + Εξωτερικές ραφές με νήμα πολυαμιδίου ανθεκτικό στις φλόγες.
- + Ελαστικό στο πίσω μέρος για καλύτερη εφαρμογή και για να αποφεύγεται η είσοδος βρωμιάς στο γάντι.
- + Μήκος 26 εκ.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

G114B



G114



CAT II

EN388



2133X

ABRASIONE	2
TAGLIO	1
STRAPPO	3
PERFORAZIONE	3
TAGLIO TDM	X

EN407



41214X

COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA	4
CALORE PER CONTATTO	1
CALORE CONVETTIVO	2
CALORE RADIANT	1
PICCOLE GOCCE DI METALLO	
FUSO	4
GRANDI MASSE DI METALLO	
FUSO	X

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE	G114B 6-12	G114 7-10
DISTESSE	LIVELLO 5	
CE	EN 420: 2003+A1:2009 EN 388: 2016+A1:2018 EN 407: 2004	
IMBALLAGGIO	12 coppie / 120 coppie	
MATERIALE	Pelle bovina pieno fiore	
APLICATIONS	Edilizia, automotive, metallurgia, agricoltura, assemblaggio, lavorazione del legno, ecc.	

CARATTERISTICHE

- + DPI di Categoria II.
- + Guanto in pelle bovina pieno fiore con ottima sensibilità e flessibilità (massimo livello di destrezza 5).
- + Pelle pieno fiore di alta qualità, molto morbida al tatto. Elevata resistenza e durata.
- + Protezione contro rischi meccanici e termici (resistenza al calore per contatto fino a 100°C).
- + Alta resistenza all'abrasione.
- + Cuciture esterne realizzate con filo di poliammide resistente alla fiamma.
- + Elastico sul dorso per una migliore vestibilità e per impedire l'ingresso di sporco nel guanto.
- + Lunghezza di 26 cm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

G114B




G114



CAT II

EN388



2133X

ABRASION	2
SKÄR	1
RIVNING	3
PERFORERING	3
TDM-SKÄR	X

EN407



41214X

FLAMBETEENDE	4
KONTAKTVÄRME	1
KONVEKTIV VÄRME	2
STRÅLNINGSVÄRME	1
SMÅ STÄNK AV SMÄLT METALL	4
STORA MASSOR AV SMÄLT METALL	X

PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR G114B 6-12 G114 7-10

FÖRPACKNINGSENHETER LIVELLO 5



EN 420: 2003+A1:2009
EN 388:2016+A1:2018
EN 407:2004

FÖRPACKNING 12 par / 120 par

MATERIAL Fullnarvigt koläder

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN Bygg, bilindustri, metallurgi, jordbruk, montering, träbearbetning osv.

EGENSKAPER

- + Kategori II PPE.
- + Handske i fullnarvigt koläder med utmärkt känslighet och flexibilitet (maximal fingerfärdighetsnivå 5).
- + Högkvalitativt fullnarvsläder, mycket mjukt vid beröring. Hög motståndskraft och hållbarhet.
- + Skydd mot mekaniska och termiska risker (kontaktålighet mot värme upp till 100°C).
- + Hög nötningsbeständighet.
- + Yttre sömmar gjorda med flamsäkert polyamidtråd.
- + Resår på baksidan för bättre passform och för att förhindra att smuts tränger in i handsken.
- + 26 cm lång.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN