



EN388



4144X

CAT II

ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	4
PERFORACIÓN	4
CORTE TDM	X

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 8-10

DEXTERIDAD NIVEL 5



EN 420: 2003+A1:2009
EN388:2016+A1:2018

EMBALAJE 12 pares / 120 pares

MATERIAL Piel flor vacuno con refuerzo en la palma en serraje

APLICACIONES Construcción, automoción, metalurgias, manipulación de hierros, caldererías, etc

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Guante de piel flor vacuno con buen tacto y flexibilidad (dexteridad nivel 5).
- + Dobles costuras.
- + Reforzado en las zonas de más desgaste: palma y pulgar, alcanzando la piel un grosor en la zona de refuerzo de 2,2 mm.
- + El área de refuerzo en la palma aporta una mayor durabilidad al guante, lo que aumenta la vida útil.
- + Elástico en la muñeca para proporcionar mayor ajuste.
- + Alto nivel de resistencias mecánicas.
- + Diseñado para manipulación general en industria.
- + Espesor: 2,2 mm en área de refuerzo.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II	EN388	ABRASION	4
		CUT	1
		TEARING	4
	4144X	PUNCTURE	4
		TDM CUT	
		X	

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES	8-10
DEXTERITY	LEVEL 5
	EN 420: 2003+A1:2009 EN388:2016+A1:2018
PACKAGING	12 pairs / 120 pairs
MATERIAL	Full-grain cowhide leather with split leather reinforcement on the palm.
APPLICATIONS	Construction, automotive, metallurgy, iron handling, boiler making, etc.

FEATURES

- + Category II PPE.
- + Full-grain cowhide leather glove with good touch sensitivity and flexibility (dexterity level 5).
- + Double stitching.
- + Reinforced in high-wear areas: palm and thumb, with the leather reaching a thickness of 2.2 mm in the reinforced area.
- + The reinforced palm area provides greater durability, extending the glove's lifespan.
- + Elastic wrist for a better fit.
- + High level of mechanical resistance.
- + Designed for general handling in industrial environments.
- + Thickness: 2.2 mm in the reinforced area.



CAT II	EN388	ABRASÃO	4
	 4144X	CORTE	1
		RASGO	4
		PERFURAÇÃO	4
		CORTE TDM	X

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- TAMANHOS** 8-10

- DESTREZA** NIVEL 5

- CE** **EN 420: 2003+A1:2009**
EN388:2016+A1:2018

- PACKAGING** 12 pares / 120 pares

- MATERIAL** Couro flor de bovino com reforço em couro rachado na palma.

- APLICAÇÕES** Construção, automotivo, metalurgia, manipulação de ferro, caldeiraria, etc.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- + Luva de couro flor de bovino com bom tato e flexibilidade (destreza nível 5).
- + Costuras duplas.
- + Reforçada nas áreas de maior desgaste: palma e polegar, com o couro atingindo uma espessura de 2,2 mm na área de reforço.
- + A área de reforço na palma proporciona maior durabilidade à luva, aumentando sua vida útil.
- + Elástico no punho para um melhor ajuste.
- + Alto nível de resistência mecânica.
- + Projetada para manuseio geral na indústria.
- + Espessura: 2,2 mm na área de reforço.



CAT II	EN388	ABRASION	4
		COUPURE	1
	4144X	DÉCHIRURE	4
		PERFORATION	4
		COUPURE TDM	X

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 8-10

DEXTÉRITÉ NIVEL 5

CE EN 420: 2003+A1:2009
EN388:2016+A1:2018

PACKAGING 12 paires / 120 paires

MATERIAUX Cuir pleine fleur de bovin avec renfort en cuir fendu sur la paume.

APPLICATION Construction, automobile, métallurgie, manipulation du fer, chaudronnerie, etc.

- + EPI de catégorie II.
- + Gant en cuir pleine fleur de bovin avec un bon toucher et une grande flexibilité (dextérité niveau 5).
- + Doubles coutures.
- + Renforcé dans les zones de forte usure : paume et pouce, avec une épaisseur de cuir atteignant 2,2 mm dans la zone de renfort.
- + La zone de renfort sur la paume offre une plus grande durabilité au gant, prolongeant ainsi sa durée de vie.
- + Poignet élastique pour un meilleur ajustement.
- + Haut niveau de résistance mécanique.
- + Conçu pour la manutention générale en milieu industriel.
- + Épaisseur : 2,2 mm dans la zone de renfort.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



EN388



4144X

CAT II

ΦΘΟΡΑ	4
ΚΟΨΗ	1
ΡΗΓΜΑ	4
ΔΙΑΝΟΓΗ	4
ΚΟΨΗ TDM	X

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ 8-10

ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 5



EN 420: 2003+A1:2009
EN388:2016+A1:2018

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ζευγάρια / 120 ζευγάρια

ΥΛΙΚΑ Δέρμα πλήρους άνθους βοοειδούς με ενίσχυση από σχισμένο δέρμα στην παλάμη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κατασκευή, αυτοκινητοβιομηχανία, μεταλλουργία, γεωργία, συναρμολόγηση, ξυλουργική, κ.ά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II.
- + Γάντι από δέρμα πλήρους άνθους βοοειδούς με καλή αίσθηση αφής και μεγάλη ευελιξία (δεξιτεχνία επιπέδου 5).
- + Διπλές ραφές.
- + Ενισχυμένο στις περιοχές υψηλής φθοράς: παλάμη και αντίχειρας, με το δέρμα να φτάνει πάχος 2,2 mm στην περιοχή ενίσχυσης.
- + Η ενισχυμένη περιοχή στην παλάμη προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στο γάντι, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του.
- + Ελαστικός καρπός για καλύτερη εφαρμογή.
- + Υψηλό επίπεδο μηχανικής αντοχής.
- + Σχεδιασμένο για γενικό χειρισμό στη βιομηχανία.
- + Πάχος: 2,2 mm στην περιοχή ενίσχυσης.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II	EN388	ABRASIONE	4
	 4144X	TAGLIO	1
		STRAPPAMENTO	4
		PERFORAZIONE	4
		TAGLIO TDM	X

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE

TAGLIE 8-10

DESTREZZA LIVELLO 5

CE EN 420: 2003+A1:2009
EN388:2016+A1:2018

CONFEZIONE 12 paia / 120 paia

MATERIALE Pelle fiore bovina con rinforzo sul palmo in crosta

APPLICAZIONI Costruzione, automotive, metallurgia, manipolazione di ferri, caldareria, ecc.

- + DPI di categoria II.
- + Guanto in pelle fiore bovina con buon tatto e flessibilità (destrezza livello 5).
- + Doppie cuciture.
- + Rinforzato nelle zone di maggiore usura: palmo e pollice, con uno spessore della pelle nella zona di rinforzo di 2,2 mm.
- + L'area di rinforzo sul palmo offre una maggiore durata al guanto, aumentando così la sua vita utile.
- + Elastico sul polso per una migliore vestibilità.
- + Alto livello di resistenza meccanica.
- + Progettato per la manipolazione generale nell'industria.
- + Spessore: 2,2 mm nell'area di rinforzo.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II

EN388



4144X

ABRASIÓN	4
SKÄRNING	1
RIVNING	4
PERFORERING	4
SKÄRNING TDM	X

PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 8-10

SMIDIGHET Nivå 5



EN 420: 2003+A1:2009
EN388:2016+A1:2018

FÖRPACKNING 12 par / 120 par

MATERIAL Nötläder (fullnarv) med förstärkning i handflatan av splitläder

TILLÄMPNINGAR Byggnation, fordonsindustri, metallindustri, hantering av järn, pannverk etc.

EGENSKAPER

- + PPE i kategori II.
- + Handske i nötläder (fullnarv) med bra känsla och flexibilitet (smidighet nivå 5).
- + Dubbel söm.
- + Förstärkt i de mest utsatta områdena: handflata och tumme, med en lädertjocklek på 2,2 mm i förstärkningszonen.
- + Förstärkningsområdet i handflatan ger handsken längre hållbarhet och ökad livslängd.
- + Resår vid handleden för bättre passform.
- + Hög nivå av mekaniskt motstånd.
- + Designad för allmän hantering inom industrin.
- + Tjocklek: 2,2 mm i förstärkningsområdet.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN