



Descripción

- ▶ EPI de categoría II. Guante de látex para trabajos en entornos fríos o húmedos.
- ▶ Impermeable, de látex natural súper flexible, con doble recubrimiento de microporos de látex extra-texturados en palma, lo que le proporciona un agarre excepcional.
- ▶ Capa interior de película de látex impermeable.
- ▶ Con soporte de vul-rizo interior de algodón para confort térmico y adaptación perfecta a la mano.
- ▶ Con puño elástico extralargo, que ajusta el guante y evita la intrusión de objetos o polvo a la mano.
- ▶ La comodidad y el excelente ajuste reducen la fatiga de la mano y mejoran la sensación de confort durante largas jornadas de trabajo.
- ▶ Riesgos térmicos por frío, calor (250°C) y alimentario. Nivel anticorte C.

Materiales

- ▶ Látex

Aplicaciones

- ▶ Ideal para entornos fríos o húmedos.

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)
- ▶ **EN511** (resistencias térmicas, frío)
- ▶ **EN407** (resistencias térmicas, anticorrosivo)

Se sirve con blíster individual

RESISTENCIAS (EN388)



2X41C

ABRASIÓN	2
CORTE	X
RASGADO	4
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	C

RESISTENCIAS TÉRMICAS (EN511)



X2X

FRÍO CONVECTIVO	X
FRÍO POR CONTACTO	2
IMPERMEABILIDAD	X



X2XXXX

COMPORTAMIENTO A LA LLAMA	X
CALOR POR CONTACTO	2
CALOR CONVECTIVO	X
CALOR RADIANTE	X
PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO	X
GRANDES MASAS DE METAL FUNDIDO	X

TALLAS

8 (M) 9 (L) 10 (XL)

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

1,3 mm

EMBALAJE

72 PARES (CAJA)
12 PARES (BOLSA-UNIDAD MÍNIMA DE VENTA)
COLGADOR INDIVIDUAL



WWW.SAFETOP.NET

