



Descripción

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante de nitrilo sobre base de nylon.
- ▶ Sin costuras, lo que reduce la irritación de la piel y mejora la comodidad.
- ▶ Ajuste perfecto, con microfibras transpirables extra finas en la zona de los dedos.
- ▶ Excelente dexteridad y suavidad para la piel.
- ▶ Alta precisión: ideal para trabajos que requieran tacto.
- ▶ Mantiene las manos secas mientras ofrece un buen agarre durante todo el día.
- ▶ Dorso aireado. Transpirabilidad 360°, que permite mantener la mano seca y asegura la máxima comodidad durante períodos de uso prolongados.
- ▶ Máximo nivel de dexteridad/flexibilidad, lo que lo hace ideal para trabajos que precisen destreza, trabajos de almacenamiento o manejo de piezas pequeñas.

Materiales

- ▶ Nitrilo con base de nylon

Aplicaciones

- ▶ Manipulación en seco

RESISTENCIAS (EN388)



4121X

| | |
|-------------|---|
| ABRASIÓN | 4 |
| CORTE | 1 |
| RASGADO | 2 |
| PERFORACIÓN | 1 |
| CORTE TDM | X |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MARCAJE

Se sirve con blíster individual



CAT. II

4121X



Testado según el standard Oeko-Tex 100, un sistema de análisis y certificación para productos textiles que garantiza la calidad de los materiales

TALLAS

7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL)

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

15G

EMBALAJE

144 PARES (CAJA)
12 PARES (BOLSA-UNIDAD MÍNIMA DE VENTA)
COLGADOR INDIVIDUAL

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)



WWW.SAFETOP.NET

