



Dimensiones

Ancho entre los extremos de las patillas	90 mm
Medida de bisagra a bisagra	145 mm
Longitud de la montura	100 mm
Distancia vertical desde el alto del ocular hasta el alto del puente nasal	13 mm
Máxima altura de la lente	50 mm
Máximo ancho del puente nasal	25 mm



**OCULAR AHUMADO
Ref. 10365**

EN 166 1F 5-3,1 / EN 172

Modelo

PENFRO

Referencia

10360

Características

Gafa excepcionalmente amplia para una protección extendida.

Diseño envolvente que aumenta la cobertura de protección y la visión periférica: Campo de visión extraordinariamente generoso.

Diseño en 2 piezas que aumenta la resistencia de alto impacto:

Montura de nylon súper flexible con apliques en contraste.

Oculares claros de PC antivaho y antirayaduras.

Almohadillas de sujeción al final de la patilla para un ajuste más cómodo y antideslizante.

Antivaho

Protección contra partículas y contra rayos ultravioleta (lente clara).

La gafa ahumada (Ref. 10365) ofrece también protección contra filtro solar.

Aplicaciones

F - Protección contra partículas a gran velocidad - impacto bajo de energía (bala de 6 mm a 45 m/s)

EN170 - Protección contra radiación ultravioleta

Standards

EN166 1F / EN 170

CLASE ÓPTICA

Clase óptica 1 - Largos períodos de uso

MATERIALES

Ocular: policarbonato // Montura: nylon // Tuercas de acero inox

OCULAR

Escala ocular 2C-1,2 Filtro UV (claro); 5-3,1 Filtro solar (ahumado)

EMBALAJE

12 ud (unidad mínima de venta) // 300 uds (caja grande)



