



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN166: 2001
EN175: 1997

MATERIAL

Montura de PVC, ocular cristal

APLICACIONES

Protección contra partículas a gran velocidad, impacto de baja energía
Para soldadura y técnicas afines

EMBALAJE


Bolsas de 12 uds
Cajas de 120 uds

FILTROS

Ref. 7145(0) - Cristal mineral ináctinico 50mm diámetro DIN 4,5, 6
Ref. 71400 - Cristal mineral transparente 50mm diámetro

CARACTERÍSTICAS

- + Clase óptica 1 - válida para largos períodos de uso.
- + Gafa para actividades de soldadura y protección contra impactos.
- + Frontal abatible con dos oculares de 50 mm incluidos, tono 5.
- + Montura integral con cuatro válvulas de aireación.
- + Cinta de ajuste elástica de 1,2 cm de ancho.
- + Amplia protección lateral y superior.
- + Peso: 135 g.



SELECTOR DEL TINTE	Incoloro	Espejado	Amarillo	Ahumado	IR3	IR5
VLT: Transmisión de luz visible	92%	12%	87%	22%	14%	2%
Filtro UV>	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9%	99,9%
Para uso en interior cuando es necesaria la protección ocular contra los peligros más habituales (por ejemplo, impactos)	<input type="radio"/>					
Para uso en exteriores cuando la luz solar y el deslumbramiento pueden causar fatiga ocular		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
Proporciona alta visibilidad y buen contraste en condiciones de baja iluminación			<input type="radio"/>			
Lentes de alto rendimiento para uso en interiores y exteriores	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
Soldadura					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>





PRODUCT SPECIFICATIONS



EN166: 2001
EN175: 1997

MATERIAL

PVC frame, glass eyepiece

APPLICATIONS

High velocity particle, low energy impact protection
For welding and related techniques

PACKAGING

Bags of 12 pcs
Boxes of 120 pcs

FILTERS

Ref. 7145(0) - Intact mineral glass 50mm diameter DIN 4,5, 6
Ref. 71400 - Transparent mineral glass 50mm diameter

CHARACTERISTICS
APPLICATIONS

DYE SELECTOR	Colourless	Mirroring	Yellow	Smoked	IR3	IR5
VLT: Visible light transmission	92%	12%	87%	22%	14%	2%
UV filter>	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9%	99,9%
For indoor use when eye protection against the most common hazards (e.g. impacts) is required	<input checked="" type="radio"/>					
For outdoor use when sunlight and glare can cause eye fatigue		<input checked="" type="radio"/>				
Provides high visibility and good contrast in low light conditions			<input checked="" type="radio"/>			
High-performance lenses for indoor and outdoor use	<input checked="" type="radio"/>			<input checked="" type="radio"/>		
Welding					<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAIN





ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN166: 2001
EN175: 1997

MATERIAL

Armação em PVC, ocular em vidro

APLICAÇÕES

Partículas de alta velocidade, proteção contra impactos de baixa energia
Para soldadura e técnicas afins

EMBALAGEM


Sacos de 12 unidades
Caixas de 120 unidades

FILTROS

Ref. 7145(0) - Vidro mineral intacto com 50 mm de diâmetro DIN 4,5, 6
Ref. 71400 - Vidro mineral transparente com 50 mm de diâmetro

CARACTERÍSTICAS

- + Classe ótica 1 - válida para longos períodos de utilização.
- + Óculos de proteção para as actividades de soldadura e de proteção contra os choques.
- + Frente rebatível com duas oculares de 50 mm incluídas, sombra 5.
- + Estrutura integral com quatro válvulas de arejamento.
- + Faixa de ajuste elástica com 1,2 cm de largura.
- + Grande proteção lateral e superior.
- + Peso: 135 g.



SELECTOR DE TINTA	Incolor	Espelhamento	Amarinho	Fumado	IR3	IR5
VLT: Transmissão de luz visível	92%	12%	87%	22%	14%	2%
Filtro UV>	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9%	99,9%
Para utilização em interiores quando é necessária proteção ocular contra os riscos mais comuns (por exemplo, impactos)	<input type="radio"/>					
Para utilização no exterior quando a luz solar e o encandeadamento podem causar fadiga ocular		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
Proporciona alta visibilidade e bom contraste em condições de pouca luz			<input type="radio"/>			
Lentes de elevado desempenho para utilização em interiores e exteriores	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Soldadura					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÕES



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis (Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN166 : 2001
EN175 : 1997

MATÉRIAUX

Cadre en PVC, oculaire en verre

CANDIDATURES


Particules à haute vitesse, protection contre les impacts à faible énergie
Pour le soudage et les techniques connexes

EMBALLAGE

Sachets de 12 pièces
Boîtes de 120 pièces

FILTRES

Réf. 7145(0) - Verre minéral intact 50mm de diamètre DIN 4,5, 6
Réf. 71400 - Verre minéral transparent 50 mm de diamètre



CARACTÉRISTIQUES	SÉLECTEUR DE TEINTURE		Incolore	Miroir	Jaune	Fumé	IR3	IR5
	VLT : transmission de la lumière visible	Filtre UV>	92%	12%	87%	22%	14%	2%
Pour une utilisation en intérieur lorsqu'une protection des yeux contre les risques les plus courants (par exemple les impacts) est nécessaire								
Pour une utilisation à l'extérieur lorsque la lumière du soleil et l'éblouissement peuvent provoquer une fatigue oculaire								
Offre une grande visibilité et un bon contraste dans des conditions de faible luminosité								
Lentilles haute performance pour l'intérieur et l'extérieur								
Soudage								





ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN166: 2001
EN175: 1997

ΥΛΙΚΟ

Πλαίσιο από PVC, γυάλινο προσοφθάλμιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σωματίδιο υψηλής ταχύτητας, προστασία από πρόσκρουση χαμηλής ενέργειας
Για συγκόλληση και συναφείς τεχνικές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


Σακούλες των 12 τεμαχίων
Κουτιά των 120 τεμαχίων

ΦΙΛΤΡΑ

Κωδ. 7145(0) - Αθικτο ορυκτό γυαλί διαμέτρου 50mm DIN 4,5,6
Ref. 71400 - Διαφανές ορυκτό γυαλί διαμέτρου 50mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Οπτική κλάση 1 - ισχύει για μεγάλες περιόδους χρήσης.
- + Γυαλιά για δραστηριότητες συγκόλλησης και προστασίας από πρόσκρουση.
- + Αναδιπλούμενη πρόσοψη με δύο προσοφθάλμιους φακούς 50 mm, σκιά 5.
- + Ενσωματωμένο πλαίσιο με τέσσερις βαλβίδες αερισμού.
- + ελαστικός ιμάντας προσαρμογής πλάτους 1,2 cm.
- + Μεγάλη πλευρική και κορυφαία προστασία.
- + Βάρος: 135 g.



ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΒΑΦΗΣ	Άχρωμο	Αντικατοπτρισμός	Κίτρινο	Καπνιστό	IR3	IR5
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
VLT: Μετάδοση ορατού φωτός	92%	12%	87%	22%	14%	2%
Φίλτρο UV>	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9%	99,9%
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ						
Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, όταν απαιτείται προστασία των ματιών από τους πιο συνηθισμένους κινδύνους (π.χ. χτυπήματα)						
Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους όπου το ηλιακό φως και η αντανάκλαση μπορεί να προκαλέσουν κόπωση των ματιών						
Παρέχει υψηλή ορατότητα και καλή αντίθεση σε συνήθικες χαμηλού φωτισμού						
Φακοί υψηλής απόδοσης για εσωτερική και εξωτερική χρήση						
Συγκόλληση						



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN166: 2001
EN175: 1997

MATERIALE

Montatura in PVC, oculare in vetro

APPLICAZIONI

Particelle ad alta velocità, protezione dagli impatti a bassa energia
Per la saldatura e le tecniche correlate

IMBALLAGGIO

Sacchetti da 12 pezzi
Scatole da 120 pezzi

FILTRI

Rif. 7145(0) - Vetro minerale intatto diametro 50 mm DIN 4,5, 6
Rif. 71400 - Vetro minerale trasparente diametro 50 mm

CARATTERISTICHE

- + Classe ottica 1 - valida per lunghi periodi di utilizzo.
- + Occhiali di protezione per attività di saldatura e protezione dagli impatti.
- + Frontale ribaltabile con due oculari da 50 mm inclusi, paralume 5.
- + Telaio integrale con quattro valvole di aerazione.
- + cinghia elastica di regolazione larga 1,2 cm.
- + Ampia protezione laterale e superiore.
- + Peso: 135 g.



CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI

SELETTORE TINTURA	Incolore	Specchiatura	Giallo	Affumicato	IR3	IR5
VLT: trasmissione della luce visibile	92%	12%	87%	22%	14%	2%
Filtro UV	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9%	99,9%
Per uso interno, quando è richiesta una protezione degli occhi contro i rischi più comuni (ad es. urti)	<input type="radio"/>					
Per l'uso all'aperto, quando la luce del sole e il riverbero possono affaticare gli occhi		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
Offre un'elevata visibilità e un buon contrasto in condizioni di scarsa illuminazione			<input type="radio"/>			
Lenti ad alte prestazioni per uso interno ed esterno	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		
Saldatura					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN166: 2001
EN175: 1997

MATERIAL

PVC-ram, okular av glas

ANSÖKNINGAR

Partikel med hög hastighet, skydd mot stötar med låg energi


För svetsning och relaterade tekniker

FÖRPACKNING

Påsar om 12 st
Lådor med 120 st

FILTER

Ref. 7145(0) - Intakt mineralglas 50 mm diameter DIN 4,5, 6
Ref. 71400 - Transparent mineralglas 50mm diameter



	DYE VÄLJARE	Färglös	Spegling	Gul	Rökt	IR3	IR5
EGENSKAPER	VLT: Transmission av synligt ljus UV-filter	92% 99,9	12% 99,9	87% 99,9	22% 99,9	14% 99,9%	2% 99,9%
ANSÖKNINGAR	För användning inomhus när ögonskydd mot de vanligaste riskerna (t.ex. stötar) krävs	<input checked="" type="radio"/>					
	För utomhusbruk när solljus och bländning kan orsaka trötthet i ögonen		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
	Ger hög synlighet och god kontrast i svaga ljus-förhållanden			<input checked="" type="radio"/>			
	Högpresterande linser för inomhus- och utomhusbruk	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>			
	Svetsning				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN