



Cosido con
hilo **Kevlar[®]**



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN ISO 11611
Clase 2

EMBALAJE

1 ud

MATERIAL

Piel flor vacuno

APLICACIONES

Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: soldeo de MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldeo MAG (con CO₂ o gases mezclados), soldeo MIG (con alta corriente), soldeo por arco con alambre tubular autoprotegido, corte por plasma, resanado, corte por oxígeno, proyección térmica...

CARACTERÍSTICAS

- + Talla única
- + Polainas con espinillera de alta gama y amplias prestaciones (serie best)
- + Protegen la espinilla y el empeine de salpicaduras de metal fundido y proyecciones
- + Cubren y protegen el calzado de seguridad
- + Doble cierre de velcro ajustable en dos posiciones
- + Dos protectores adicionales de refuerzo en espinilla y empeine que previenen daños producidos por golpes
- + Espesor: 1,8mm
- + Longitud: 40cm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Stitched with
Kevlar® thread



PRODUCT SPECIFICATIONS



EN ISO 11611
Class 2

PACKAGING

1 pc

MATERIAL

Grain cowhide leather

APPLICATIONS

Manual welding techniques with a lot of spatter and droplet formation, for example: mMA welding (with basic or cellulose-coated electrode), MAG welding (with CO₂ or mixed gases), MIG welding (with high current), arc welding with self-shielded flux-cored wire, plasma cutting, resurfacing, oxygen cutting, thermal spraying...

FEATURES

- + One size fits all
- + Gaiters with high-end, high-performance shin guard (best series)
- + Protects the shin and instep from molten metal splashes and projections
- + Cover and protect safety footwear
- + Double Velcro fastening adjustable in two positions
- + Two additional reinforced shin and instep protectors to prevent damage from impacts
- + Thickness: 1,8mm
- + Length: 40cm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



**Cosido com fio
Kevlar[®].**



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN ISO 11611
Classe 2

EMBALAGEM

1 unidade

MATERIAL

Couro de vaca granulado

APLICAÇÕES

Técnicas de soldadura manual com muita formação de salpicos e gotículas, por exemplo: soldadura MMA (com eléctrodo básico ou revestido a celulose), soldadura MAG (com CO₂ ou gases mistos), soldadura MIG (com corrente elevada), soldadura por arco com fio fluxado autoprotégido, corte por plasma, recobrimento, corte por oxigénio, pulverização térmica...

CARACTERÍSTICAS

- + Tamanho único
- + Polainas com proteção para as canelas de alta qualidade e alto desempenho (melhor série)
- + Proteger a canela e o peito do pé de salpicos e projecções de metal fundido
- + Cobrem e protegem o Calçado de proteção
- + Fecho duplo de velcro regulável em duas posições
- + Dois protectores adicionais reforçados para a canela e o peito do pé para evitar danos causados por impactos
- + Espessura: 1,8 mm
- + Comprimento: 40cm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



Cousu avec
du fil **Kevlar®**



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN ISO 11611
Classe 2

EMBALLAGE

1 pièce

MATÉRIAU

Cuir de vachette grainé

CANDIDATURES

Techniques de soudage manuel avec beaucoup d'éclaboussures et de formation de gouttelettes, par exemple : soudage MMA (avec électrode basique ou enrobée de cellulose), soudage MAG (avec CO₂ ou gaz mixtes), soudage MIG (avec courant élevé), soudage à l'arc avec fil fourré auto-protégé, coupage au plasma, resurfaçage, oxycoupage, pulvérisation thermique...

CARACTÉRISTIQUES

- + Taille unique
- + Guêtres avec protège-tibia haut de gamme et performant (meilleure série)
- + Protéger le tibia et le cou-de-pied des éclaboussures et des projections de métal en fusion
- + Elles recouvrent et protègent les chaussures de protection
- + Fermeture double auto-agrippante réglable en deux positions
- + Deux protections supplémentaires renforcées pour le tibia et le cou-de-pied afin d'éviter les dommages causés par les impacts
- + Épaisseur : 1,8mm
- + Longueur : 40cm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



Ραμμένο με νήμα
Kevlar®



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN ISO 11611
Τάξη 2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 τεμάχιο

ΥΛΙΚΟ

Δέρμα αγελάδας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για παράδειγμα, τεχνικές χειροκίνητης συγκόλλησης με πολλά πιτσιλίσματα και σχηματισμό σταγονιδίων: συγκόλληση MMA (με βασικό ηλεκτρόδιο ή ηλεκτρόδιο με επικάλυψη κυτταρίνης), συγκόλληση MAG (με CO₂ ή μικτά αέρια), συγκόλληση MIG (με υψηλό ρεύμα), συγκόλληση τόξου με αυτοπροστατευόμενο σύρμα με πυρήνα ροής, κοπή πλάσματος, επαναφορά στην επιφάνεια, κοπή οξυγόνου, θερμικός ψεκασμός...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους
- + Γκέτες με προστατευτικό κνήμης υψηλής ποιότητας, υψηλής απόδοσης (καλύτερη σειρά)
- + Προστατεύει την κνήμη και το πέλμα από πιτσιλιές και προβολές λιωμένου μετάλλου
- + Καλύπτουν και προστατεύουν τα υποδήματα ασφαλείας
- + Διπλό κούμπωμα με αγκίστρι και βρόχο ρυθμιζόμενο σε δύο θέσεις
- + Δύο πρόσθετα ενισχυμένα προστατευτικά κνήμης και πέλματος για την αποφυγή ζημιών από χτυπήματα
- + Πάχος: 1,8mm
- + Μήκος: 40cm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



Cucito con filo
di **Kevlar®**



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN ISO 11611
Classe 2

IMBALLAGGIO 1 pezzo

MATERIALE Pelle di vacchetta fiore

APPLICAZIONI Tecniche di saldatura manuale con forte formazione di spruzzi e gocce, ad esempio: saldatura MMA (con elettrodo basico o cellulosico), saldatura MAG (con CO₂ o gas misti), saldatura MIG (ad alta corrente), saldatura ad arco con filo animato autoschermato, taglio al plasma, resurfacing, taglio ad ossigeno, spruzzatura termica...

CARATTERISTICHE

- + Taglia unica
- + Ghettoni con parastinchi di alta gamma e ad alte prestazioni (serie migliore)
- + Proteggono lo stinco e il collo del piede da spruzzi e proiezioni di metallo fuso
- + Coprono e proteggono le Calzature di protezione
- + Doppia chiusura in velcro regolabile in due posizioni
- + Due protezioni supplementari rinforzate per tibia e collo del piede per prevenire i danni da urto
- + Spessore: 1,8 mm
- + Lunghezza: 40 cm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



Sydd med
Kevlar®-tråd



PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN ISO 11611
Klass 2

FÖRPACKNING 1 st

MATERIAL Narvläder av koskinn

ANSÖKNINGAR Manuella svetsstekniker med mycket sprut- och droppbildning, t.ex: mMA-svetsning (med basisk eller cellulosaabeklädd elektrod), MAG-svetsning (med CO2 eller blandgas), MIG-svetsning (med hög strömstyrka), bågsvetsning med självskyddad rörråd, plasmaskärning, ytbehandling, syrgasskärning, termisk sprutning...

EGENSKAPER

- + En storlek passar alla
- + Damasker med avancerat, högpresterande benskydd (bästa serien)
- + Skyddar smalbenet och vristen mot stänk och projektioner av smält metall
- + De täcker och skyddar skyddsskorna
- + Dubbel kardborreknäppning som kan justeras i två lägen
- + Två extra förstärkta skydd för smalben och vrist för att förhindra skador vid stötar
- + Tjocklek: 1,8 mm
- + Längd: 40 cm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN